



ATOLUX

Cylus 50 black

De Cylus 50 black is een hoogwaardig architecturaal LED armatuur dat speciaal is ontworpen voor moderne kantoren , gemeentehuizen , openbare ruimtes , balies en

CATEGORIE

Pendel armaturen

MONTAGE

pendel

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

KLEURTEMPERATUUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K

CRI

CRI80, CRI90, CRI97

UGR

<19

Introductie

De Cylus 50 black is een hoogwaardig architecturaal LED armatuur dat speciaal is ontworpen voor moderne kantoren , gemeentehuizen , openbare ruimtes , balies en

Met de Cylus 50 black kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

Slanke 50 mm aluminium lichtbuis

Comfortabele reflectoroptiek voor taak- en accentverlichting

Geïntegreerde driver voor een strak en storingsvrij ontwerp

Optimale toepassing in kantoren, publieke gebouwen, balies, entrees en wachtruimtes

Moderne look in duurzame mat zwarteafwerking

opbouw als inbouw module optioneel.

Technische specificaties

Montage	pendel
Toepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Materiaal	Acrylaat, Aluminium, Staal
Optiek	Reflector
UGR	<19
IP-klasse	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CRI	CRI80, CRI90, CRI97
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Besturing	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Efficiëntie	100lm-w
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Opties	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Geïntegreerd, Kabel, L90B50@60,000h (Tq 25°C), n.v.t., Omlaag, Op aanvraag, Rond, SDCM=2
Merk	Atolux
Categorie	Pendel armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

De Cylus 50 black is een hoogwaardig architecturaal LED armatuur dat speciaal is ontworpen voor moderne kantoren , gemeentehuizen , openbare ruimtes , balies en ontvangstomgevingen . Dankzij zijn elegante buisvormige ontwerp van slechts 40 mm , gemaakt van duurzaam aluminium , biedt deze armatuur een perfecte balans tussen design, prestaties en functionaliteit. - Slanke 50 mm aluminium lichtbuis - Comfortabele reflectoroptiek voor taak- en accentverlichting - Geïntegreerde driver voor een strak en storingsvrij ontwerp - Optimale toepassing in kantoren, publieke gebouwen, balies, entrees en wachtruimtes - Moderne look in duurzame mat zwarteafwerking - opbouw als inbouw module optioneel. - Ontworpen voor langdurige betrouwbaarheid en professionele projecten

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 29 juni 2026