



ATOMIS

Interline-SAPP

Naadloze lijnverlichting voor Interalu SAPP

CATEGORIE

Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen

MONTAGE

Inbouw

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

KLEURTEMPERATUUR

2700K, 3000K, 4000K

CRI

CRI90

UGR

<19

Introductie

Naadloze lijnverlichting voor Interalu SAPP

Met de Interline-SAPP kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

strak, flexibel en comfortabel (UGR Atolux Interline SAPP is een minimalistisch en elegant lijnarmatuur dat naadloos opgaat in het Interalu SAPP lamelplafond . Dankzij het slimme klemveermechanisme klik je het armatuur eenvoudig in de voeg—snel te plaatsen én later moeiteloos te verplaatsen wanneer de indeling van de ruimte verandert. De combinatie van strakke vormgeving en hoogwaardige optieken zorgt voor aangenaam, rustig lichtbeeld. De matzwarte optieken leveren een prettige visuele comfortbeleving met UGR , ideaal voor beeldschermwerkplekken en moderne kantooromgevingen. Met een efficiëntie van >130 lm/W en een hoge CRI 90 combineert Interline SAPP maximale lichtopbrengst met natuurlijke kleurweergave—perfect voor hoogwaardige taakverlichting conform EN 12464-1 voor kantoor toepassingen. Praktisch is hij ook: het armatuur wordt standaard geleverd met een DALI-2 driver , inclusief 5 meter koppelsnoer tussen driver en armatuur én een GST18i5 male/female compatibele aansluiting aan de driver voor snelle, foutloze installatie en doorkoppeling. Verkrijgbaar in witte of zwarte coating , zodat het armatuur altijd aansluit op het plafond- en interieurconcept. Maatvoering: W21xL850 W21xL1130 W21xL1410

Technische specificaties

| | |
|----------------------------|--|
| Montage | Inbouw |
| Toepassing | Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes |
| Materiaal | Acrylaat, Staal |
| Optiek | Lens en louver |
| UGR | <19 |
| IP-klasse | IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden) |
| CRI | CRI90 |
| CCT | 2700K, 3000K, 4000K |
| Besturing | 1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel |
| Noodverlichting | 1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest |
| Efficiëntie | >130lm/W |
| Fotobiologische veiligheid | IEC 62471: RG1 (laag risico) |
| Isolatieklasse | Klasse-II |
| Vermogensfactor | >9 |
| Omgevingstemperatuur | -20°C / +40°C |
| Opties | 220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60,000h (Tq 25°C), Losliggende driver, n.v.t., Omlaag, Op aanvraag, Op de driver, Rechthoekig, SDCM=3 |
| Merk | Atomis |
| Categorie | Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen |

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Naadloze lijnverlichting voor Interlu SAPP — strak, flexibel en comfortabel (UGR Atolux Interline SAPP is een minimalistisch en elegant lijnarmatuur dat naadloos opgaat in het Interlu SAPP lamelplafond . Dankzij het slimme klemveermechanisme klik je het armatuur eenvoudig in de voeg—snel te plaatsen én later moeiteloos te verplaatsen wanneer de indeling van de ruimte verandert. De combinatie van strakke vormgeving en hoogwaardige optieken zorgt voor aangenaam, rustig lichtbeeld. De matzwarte optieken leveren een prettige visuele comfortbeleving met UGR , ideaal voor beeldschermwerkplekken en moderne kantooromgevingen. Met een efficiëntie van >130 lm/W en een hoge CRI 90 combineert Interline SAPP maximale lichtopbrengst met natuurlijke kleurweergave—perfect voor hoogwaardige taakverlichting conform EN 12464-1 voor kantoor toepassingen. Praktisch is hij ook: het armatuur wordt standaard geleverd met een DALI-2 driver , inclusief 5 meter koppelsnoer tussen driver en armatuur én een GST18i5 male/female compatibele aansluiting aan de driver voor snelle, foutloze installatie en doorkoppeling. Verkrijgbaar in witte of zwarte coating , zodat het armatuur altijd aansluit op het plafond- en interieurconcept. Maatvoering: W21xL850 W21xL1130 W21xL1410

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 30 juni 2026