



ATOMIS

Oxo 35 SAPP

Oxo 35 SAPP is een richtbare spot met een 36° lens. Deze spot is een elegante miniatuur spot die toepasbaar is binnen het SAPP plafond van Interalu.

CATEGORIE

Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen

MONTAGE

Inbouw

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

CRI

CRI80, CRI90, CRI97

UGR

n-v-t-

Introductie

Oxo 35 SAPP is een richtbare spot met een 36° lens. Deze spot is een elegante miniatuur spot die toepasbaar is binnen het SAPP plafond van Interalu.

Met de Oxo 35 SAPP kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

Miniatuur verstelbare spot (ø35mm)

Uitgerust met een 36° FWHM-lens

Hoge kleurweergave-index (CRI>90)

Aan-uit-versie, DALI-dimbare en Casambi-dimbare versie beschikbaar

Technische specificaties

| | |
|----------------------------|---|
| Montage | Inbouw |
| Materiaal | Aluminium |
| Optiek | Lens |
| UGR | n-v-t- |
| IP-klasse | IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden) |
| CRI | CRI80, CRI90, CRI97 |
| Besturing | 1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel |
| Noodverlichting | 1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest |
| Efficiëntie | >70lm/W |
| Fotobiologische veiligheid | IEC 62471: RG1 (laag risico) |
| Isolatieklasse | Klasse-II |
| Vermogensfactor | >9 |
| Omgevingstemperatuur | -20°C / +40°C |
| Opties | 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60,000h (Tq 25°C), Losliggende driver, n.v.t., Op aanvraag, Op de driver, Richtbaar, Rond, SDCM=2 |
| Merk | Atomis |
| Categorie | Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen |

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Oxo 35 SAPP is een richtbare spot met een 36° lens. Deze spot is een elegante miniatuur spot die toepasbaar is binnen het SAPP plafond van Interalu. - Miniatuur verstelbare spot (ø35mm) - Uitgerust met een 36° FWHM-lens - Hoge kleurweergave-index (CRI>90) - Aan-uit-versie, DALI-dimbare en Casambi-dimbare versie beschikbaar

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 29 juni 2026