



ATOMIS

Zumo 35 Vario

Zumo 35 Vario is een zoombare LED-spot voor standaard 3-faserails. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI > 97). T De lich

CATEGORIE

Rail (track) armaturen

MONTAGE

rail

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

KLEURTEMPERATUUR

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tun-
able White**

CRI

CRI97

UGR

n-v-t-

Introductie

Zumo 35 Vario is een zoombare LED-spot voor standaard 3-faserafschakelaars. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI > 97). De licht

Met de Zumo 35 Vario kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, retail, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

Compact design LED-spot (ø30mm) voor standaard spanningsrails

Hoge CRI (> 97) kleurweergave-index

Traploos instelbare lichtbundel van 8° spot tot 40° wide flood

Stroboscopisch-vrij dimmen (volgens de IEEE 1789) door te dimmen op de spot




Bijzonder geschikt voor de verlichting van galerieën, musea en tentoonstellingsruimten

Technische specificaties

| | |
|----------------------------|--|
| Montage | rail |
| Toepassing | Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail |
| Materiaal | Acrylaat, Aluminium |
| Optiek | Zoomlens |
| UGR | n-v-t- |
| IP-klasse | IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden) |
| CRI | CRI97 |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White |
| Besturing | 1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel |
| Noodverlichting | n.v.t. |
| Efficiëntie | >60/lmW |
| Fotobiologische veiligheid | IEC 62471: RG1 (laag risico) |
| Isolatieklasse | Klasse-I |
| Vermogensfactor | >9 |
| Omgevingstemperatuur | -20°C / +40°C |
| Opties | 220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Fase track, Geïntegreerd, L90B50@60,000h (Tq 25°C), n.v.t., Op aanvraag, Richtbaar, Rond, SDCM=2 |
| Merk | Atomis |
| Categorie | Rail (track) armaturen |

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Zumo 35 Vario is een zoombare LED-spot voor standaard 3-faseraails. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI > 97). De lichtbundel kan traploos worden aangepast van 8° spot tot 40° wide flood door simpelweg aan de zoomlens te draaien. Zumo 35 Vario-spots zijn bijzonder geschikt voor de verlichting van galerieën, musea en kunsttentoonstellingen. - Compact design LED-spot (ø30mm) voor standaard spanningsrails - Hoge CRI (> 97) kleurweergave-index - Traploos instelbare lichtbundel van 8° spot tot 40° wide flood - Stroboscopisch-vrij dimmen (volgens de IEEE 1789) door te dimmen op de spot - Bijzonder geschikt voor de verlichting van galerieën, musea en tentoonstellingsruimten

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 29 juni 2026