



ATOMIS

Zumo 60 Vario white

Zumo 60 Vario is een zoombare LED-spot voor standaard 3-faserails. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI > 97). T De lich

CATEGORIE

Rail (track) armaturen

MONTAGE

rail

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

KLEURTEMPERATUUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tun-able White

CRI

CRI97

UGR

n-v-t-

Introductie

Zumo 60 Vario is een zoombare LED-spot voor standaard 3-faserafschakelaars. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI > 97). De licht

Met de Zumo 60 Vario white kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor expositieruimtes, horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, retail, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

Compact design LED-spot (ø60mm) voor standaard spanningsrails

Hoge CRI (> 97) kleurweergave-index

Traploos instelbare lichtbundel van 10° spot tot 50° wide flood

Stroboscopisch-vrije dimmen (according to IEEE 1789) op de spot

Bijzonder geschikt voor de verlichting van galerieën, musea en tentoonstellingsruimten

Technische specificaties

Montage	rail
Toepassing	Expositieruimtes, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail
Materiaal	Acrylaat, Aluminium
Optiek	Zoomlens
UGR	n-v-t-
IP-klasse	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CRI	CRI97
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Besturing	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Noodverlichting	n.v.t.
Efficiëntie	>85lm/W
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-I
Vermogensfactor	>9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Opties	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Fase track, Geïntegreerd, L90B50@60,000h (Tq 25°C), n.v.t., Op aanvraag, Richtbaar, Rond, SDCM=2
Merk	Atomis
Categorie	Rail (track) armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Zumo 60 Vario is een zoombare LED-spot voor standaard 3-faseraails. De spot beschikt over een krachtige LED met een hoge kleurweergave-index (CRI > 97). De lichtbundel kan traploos worden aangepast van 10° spot tot 50° wide flood door simpelweg aan de zoomlens te draaien. Zumo 60 Vario-spots zijn bijzonder geschikt voor de verlichting van galerieën, musea en kunsttentoonstellingen. - Compact design LED-spot (ø60mm) voor standaard spanningsrails - Hoge CRI (> 97) kleurweergave-index - Traploos instelbare lichtbundel van 10° spot tot 50° wide flood - Stroboscopisch-vrije dimmen (according to IEEE 1789) op de spot - Bijzonder geschikt voor de verlichting van galerieën, musea en tentoonstellingsruimten

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.