



ATOLUX

# Cylus 40 white

De Cylus 40 White is een hoogwaardig architecturaal LED armatuur dat speciaal is ontworpen voor moderne kantoren , gemeentehuizen , openbare ruimtes , balies en

CATEGORIE

**Pendel armaturen**

IP-KLASSE

**ip20-top-ip40-bottom-nl-3**

KLEURTEMPERATUUR

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K**

CRI

**CRI80, cri91, CRI97**

## Introductie

De Cylus 40 White is een hoogwaardig architecturaal LED armatuur dat speciaal is ontworpen voor moderne kantoren , gemeentehuizen , openbare ruimtes , balies en

Met de Cylus 40 white kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

---

## Kenmerken

Slanke 40 mm aluminium lichtbuis

Comfortabele reflectoroptiek voor taak- en accentverlichting

Geïntegreerde driver voor een strak en storingsvrij ontwerp

Optimale toepassing in kantoren, publieke gebouwen, balies, entrees en wachtruimtes

Moderne look in duurzame matwitte afwerking

opbouw als inbouw module optioneel.

## Technische specificaties

Toepassing	<b>Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes</b>
Optiek	<b>Reflector</b>
IP-klasse	<b>ip20-top-ip40-bottom-nl-3</b>
CRI	<b>CRI80, cri91, CRI97</b>
CCT	<b>2700K, 3000K, 3500K, 4000K</b>
Besturing	<b>1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel</b>
Isolatieklasse	<b>Klasse-II</b>
Vermogensfactor	<b>&gt;9</b>
Opties	<b>220-240V, 50 / 60Hz, Kabel, Omlaag, Op aanvraag, Rond, sdcM3</b>
Merk	<b>Atolux</b>
Categorie	<b>Pendel armaturen</b>

## Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



## Bestektekst / specificatie

De Cylus 40 White is een hoogwaardig architecturaal LED armatuur dat speciaal is ontworpen voor moderne kantoren , gemeentehuizen , openbare ruimtes , balies en ontvangstomgevingen . Dankzij zijn elegante buisvormige ontwerp van slechts 40 mm , gemaakt van duurzaam aluminium , biedt deze armatuur een perfecte balans tussen design, prestaties en functionaliteit. - Slanke 40 mm aluminium lichtbuis - Comfortabele reflectoroptiek voor taak- en accentverlichting - Geïntegreerde driver voor een strak en storingsvrij ontwerp - Optimale toepassing in kantoren, publieke gebouwen, balies, entrees en wachtruimtes - Moderne look in duurzame matwitte afwerking - opbouw als inbouw module optioneel. - Ontworpen voor langdurige betrouwbaarheid en professionele projecten

## Informatie

### Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 juli 2026