



ATOMIS

Ferro lineair 1500

De Ferro lineair 1500 is een hoogwaardig opbouw LED armatuur dat ontworpen is voor projecten waar functionaliteit, betrouwbaarheid en een strak minimalistisch d

CATEGORIE

**Waterdichte / hoge bescher-
mingsklasse armaturen**

MONTAGE

opbouw

IP-KLASSE

IP66

KLEURTEMPERATUUR

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tun-
able White**

CRI

CRI80, CRI90

UGR

n-v-t-

Introductie

De Ferro lineair 1500 is een hoogwaardig opbouw LED armatuur dat ontworpen is voor projecten waar functionaliteit, betrouwbaarheid en een strak minimalistisch d

Met de Ferro lineair 1500 kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, retail, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

DALI dimming

Bewegingssensoren

Draadloze aansturingsopties Hiermee is de Ferro lineair 1200 geschikt voor energiezuinige en smart building oplossingen

IP40 (voor droge binnenruimtes)

Slagvastheid diffuser: IK05 voor PMM

Afmetingen: 1500mm

Technische specificaties

Montage	opbouw
Toepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail
Materiaal	Acrylaat, Aluminium
Optiek	Opalen diffusor, Reflector
UGR	n-v-t-
IP-klasse	IP66
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Besturing	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Efficiëntie	165lm-w
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-I, Klasse-II
Vermogensfactor	>9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Opties	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Geïntegreerd, Grijs, Kabel, L90B50@60,000h (Tq 25°C), n.v.t., Omlaag, Op aanvraag, Op de driver, Rechthoekig, SDCM=3, Wit
Merk	Atomis
Categorie	Waterdichte / hoge beschermingsklasse armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

De Ferro lineair 1500 is een hoogwaardig opbouw LED armatuur dat ontworpen is voor projecten waar functionaliteit, betrouwbaarheid en een strak minimalistisch design samenkomen. Dankzij de ronde vorm en hoogwaardige PMMA optiek sluit dit armatuur naadloos aan bij moderne interieurs in kantoren, commerciële ruimtes, publieke gebouwen en utiliteitsprojecten. - DALI dimming - Bewegingssensoren - Draadloze aansturingsopties Hiermee is de Ferro lineair 1200 geschikt voor energiezuinige en smart building oplossingen - IP40 (voor droge binnenruimtes) - Slagvastheid diffuser: IK05 voor PMM - Afmetingen: 1500mm

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 juli 2026