



ATOMIS

# Fusion Easy-KlimaPlus

Fusion Easy-KlimaPlus, een lineair armatuur voor toepassing in Interalu Easy-KlimaPlus klimaatplafonds met een prismatische lens of een opalen diffuser

**CATEGORIE**

**Klimaatplafond armaturen**

**MONTAGE**

**Inbouw**

**IP-KLASSE**

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

**KLEURTEMPERATUUR**

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tun-  
able White**

**CRI**

**CRI80, CRI90**

**UGR**

**<19**

## Introductie

Fusion Easy-KlimaPlus, een lineair armatuur voor toepassing in Interalu Easy-KlimaPlus klimaatplafonds met een prismatische lens of een opalen diffuser

Met de Fusion Easy-KlimaPlus kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

---

## Kenmerken

Integreert naadloos in Interalu Easy-KlimaPlus metalen plafonds

Architecturale uitstraling

Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser

## Technische specificaties

Montage	<b>Inbouw</b>
Toepassing	<b>Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes</b>
Materiaal	<b>Acrylaat, Aluminium, Staal</b>
Optiek	<b>Microprismatische lens, Opalen diffusor</b>
UGR	<b>&lt;19</b>
IP-klasse	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
CRI	<b>CRI80, CRI90</b>
CCT	<b>2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White</b>
Besturing	<b>1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel</b>
Noodverlichting	<b>1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest</b>
Efficiëntie	<b>&gt;140lm/W</b>
Fotobiologische veiligheid	<b>IEC 62471: RG1 (laag risico)</b>
Isolatieklasse	<b>Klasse-II</b>
Vermogensfactor	<b>&gt;9</b>
Omgevingstemperatuur	<b>-20°C / +40°C</b>
Opties	<b>Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver, Optioneel, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver</b>
Merk	<b>Atomis</b>
Categorie	<b>Klimaatplafond armaturen</b>

## Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



## Bestektekst / specificatie

Fusion Easy-KlimaPlus, een lineair armatuur voor toepassing in Interalu Easy-KlimaPlus klimaatplafonds met een prismatische lens of een opalen diffuser. Dit LED-armatuur is ontwikkeld als alternatief voor T5-lijn fluorescentiearmaturen om toe te passen in zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten - Integreert naadloos in Interalu Easy-KlimaPlus metalen plafonds - Architecturale uitstraling - Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser

## Informatie

### Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 juli 2026