



**ATOMIS**

# Meson round 190 wallwasher

Meson round 190 wallwasher is een hoogwaardige LED-inbouwdownlight met een asymmetrische lichtverdeling. Om een gelijkmatige verlichting over het gehele opper

**CATEGORIE**

**Downlights en inbouwspots**

**MONTAGE**

**Inbouw**

**IP-KLASSE**

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

**KLEURTEMPERATUUR**

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tun-able White**

**CRI**

**CRI80, CRI90, CRI97**

**UGR**

**<19, <22**

## Introductie

Meson round 190 wallwasher is een hoogwaardige LED-inbouwdownlight met een asymmetrische lichtverdeling. Om een gelijkmatige verlichting over het gehele opper

Met de Meson round 190 wallwasher kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor expositieruimtes, horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, retail, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

---

## Kenmerken

Zorgt voor een gelijkmatige verlichting van muren

De centrale eenheid kan in de afdekrand worden verdraaid om de spotrichting aan te passen

Bijzonder geschikt voor winkelverlichting

Verlichting met lage verblinding

## Technische specificaties

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Montage                    | <b>Inbouw</b>   |
| Toepassing                 | <b>Expositieruimtes, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail</b>   |
| Materiaal                  | <b>Acrylaat, Staal</b>  |
| Optiek                     | <b>Reflector</b>  |
| UGR                        | <b>&lt;19, &lt;22</b>   |
| IP-klasse                  | <b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>  |
| CRI                        | <b>CRI80, CRI90, CRI97</b>  |
| CCT                        | <b>2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White</b>  |
| Besturing                  | <b>1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel</b>   |
| Noodverlichting            | <b>1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest</b>  |
| Efficiëntie                | <b>&gt;125lm/W</b>  |
| Fotobiologische veiligheid | <b>IEC 62471: RG1 (laag risico)</b>   |
| Isolatieklasse             | <b>Klasse-II</b>  |
| Vermogensfactor            | <b>&gt;9</b>  |
| Omgevingstemperatuur       | <b>-20°C / +40°C</b>  |
| Opties                     | <b>Ø170mm, 220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60,000h (Tq 25°C), Losliggende driver, n.v.t., Omlaag, Op aanvraag, Op de driver, Rond, SDCM=2</b> |
| Merk                       | <b>Atomis</b>   |
| Categorie                  | <b>Downlights en inbouwspots</b>  |


## Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen — technische tekeningen staan op een aparte pagina



## Technische tekeningen

Maatvoering en lijn-art — niet voor schaal



Lichttechnische tekening

## Bestektekst / specificatie

Meson round 190 wallwasher is een hoogwaardige LED-inbouwdownlight met een asymmetrische lichtverdeling. Om een gelijkmatige verlichting over het gehele oppervlak te garanderen, mag de afstand tot de muur bij wallwashers niet meer dan 50-60 cm bedragen. De centrale eenheid kan in de afdekrand worden verdraaid om de spotrichting aan te passen. - Zorgt voor een gelijkmatige verlichting van muren - De centrale eenheid kan in de afdekrand worden verdraaid om de spotrichting aan te passen - Bijzonder geschikt voor winkelverlichting - Verlichting met lage verblinding

## Informatie

### Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 juli 2026