



ATOMIS

# Oxo 35 SAPP

Oxo 35 SAPP is een richtbare spot met een 36° lens. Deze spot is een elegante miniatuur spot die toepasbaar is binnen het SAPP plafond van Interlu.

**CATEGORIE**

**Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen**

**MONTAGE**

**Inbouw**

**IP-KLASSE**

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

**CRI**

**CRI80, CRI90, CRI97**

**UGR**

**n-v-t-**

## Introductie

Oxo 35 SAPP is een richtbare spot met een 36° lens. Deze spot is een elegante miniatuur spot die toepasbaar is binnen het SAPP plafond van Interalu.

Met de Oxo 35 SAPP kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

---

## Kenmerken

Miniatuur verstelbare spot (ø35mm)

Uitgerust met een 36° FWHM-lens

Hoge kleurweergave-index (CRI>90)

Aan-uit-versie, DALI-dimbare en Casambi-dimbare versie beschikbaar

## Technische specificaties

Montage	<b>Inbouw</b>
Materiaal	<b>Aluminium</b>
Optiek	<b>Lens</b>
UGR	<b>n-v-t-</b>
IP-klasse	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
CRI	<b>CRI80, CRI90, CRI97</b>
Besturing	<b>1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel</b>
Noodverlichting	<b>1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest</b>
Efficiëntie	<b>&gt;70lm/W</b>
Fotobiologische veiligheid	<b>IEC 62471: RG1 (laag risico)</b>
Isolatieklasse	<b>Klasse-II</b>
Vermogensfactor	<b>&gt;9</b>
Omgevingstemperatuur	<b>-20°C / +40°C</b>
Opties	<b>93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60,000h (Tq 25°C), Losliggende driver, n.v.t., Op aanvraag, Op de driver, Richtbaar, Rond, SDCM=2</b>
Merk	<b>Atomis</b>
Categorie	<b>Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen</b>

## Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



## Bestektekst / specificatie

Oxo 35 SAPP is een richtbare spot met een 36° lens. Deze spot is een elegante miniatuur spot die toepasbaar is binnen het SAPP plafond van Interalu. - Miniatuur verstelbare spot (ø35mm) - Uitgerust met een 36° FWHM-lens - Hoge kleurweergave-index (CRI>90) - Aan-uit-versie, DALI-dimbare en Casambi-dimbare versie beschikbaar

## Informatie

### Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 juli 2026