



**ATOMIS**

# Oxo 35 White

Oxo 35 White is een richtbare & inbouwspot met een 36° lens. Deze spot is een elegante miniatuur inbouwspot die zowel als richtspot als inbouwspot gebruikt kan

**CATEGORIE**

**Downlights en inbouwspots**

**MONTAGE**

**Inbouw**

**IP-KLASSE**

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

**KLEURTEMPERATUUR**

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K**

**CRI**

**CRI80, CRI90, CRI97**

**UGR**

**n-v-t-**

## Introductie

Oxo 35 White is een richtbare & inbouwspot met een 36° lens. Deze spot is een elegante miniatuur inbouwspot die zowel als richtspot als inbouwspot gebruikt kan

Met de Oxo 35 White kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor expositieruimtes, horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, retail, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

---

## Kenmerken

Miniatuur verstelbare spot (ø35mm) die tevens omhoog geschoven kan worden tot hij volledig in het plafond verzonken zit

Uitgerust met een 36° FWHM-lens

Hoge kleurweergave-index (CRI>90)

Aan-uit-versie, DALI-dimbare en Casambi-dimbare versie beschikbaar [Downloads](#)

## Technische specificaties

Montage	<b>Inbouw</b>
Toepassing	<b>Expositieruimtes, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail</b>
Materiaal	<b>Aluminium</b>
Optiek	<b>Lens</b>
UGR	<b>n-v-t-</b>
IP-klasse	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
CRI	<b>CRI80, CRI90, CRI97</b>
CCT	<b>2700K, 3000K, 3500K, 4000K</b>
Besturing	<b>1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel</b>
Noodverlichting	<b>1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest</b>
Efficiëntie	<b>&gt;70lm/W</b>
Fotobiologische veiligheid	<b>IEC 62471: RG1 (laag risico)</b>
Isolatieklasse	<b>Klasse-I</b>
Vermogensfactor	<b>&gt;9</b>
Omgevingstemperatuur	<b>-20°C / +40°C</b>
Opties	<b>220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60,000h (Tq 25°C), Losliggende driver, n.v.t., Omlaag, Op aanvraag, Op de driver, Rond, SDCM=2</b>
Merk	<b>Atomis</b>
Categorie	<b>Downlights en inbouwspots</b>

## Technische tekeningen

Maatvoering en lijn-art — niet voor schaal



Lichttechnische tekening

## Bestektekst / specificatie

Oxo 35 White is een richtbare & inbouwspot met een 36° lens. Deze spot is een elegante miniatuur inbouwspot die zowel als richtspot als inbouwspot gebruikt kan worden. - Miniatuur verstelbare spot (ø35mm) die tevens omhoog geschoven kan worden tot hij volledig in het plafond verzonken zit - Uitgerust met een 36° FWHM-lens - Hoge kleurweergave-index (CRI>90)> - Aan-uit-versie, DALI-dimbare en Casambi-dimbare versie beschikbaar Downloads

## Informatie

### Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 juli 2026